

罐 型	最低试验压力 (Bar)	最小罐胆壁厚 (mm)	安全阀类型	底部出口
T1	1.5	标准算法	普通	可带两道截至阀(含端盖)
T2	1.5	标准算法	普通	可带三道截至阀(含端盖)
T3	2.65	标准算法	普通	可带两道截至阀(含端盖)
T4	2.65	标准算法	普通	可带三道截至阀(含端盖)
T5	2.65	标准算法	带防爆盘	不允许
T6	4	标准算法	普通	可带两道截至阀(含端盖)
T7	4	标准算法	普通	可带三道截至阀(含端盖)
T8	4	标准算法	普通	不允许
T9	4	6	普通	不允许
T10	4	6	带防爆盘	不允许
T11	6	标准算法	普通	可带三道截至阀(含端盖)
T12	6	标准算法	带防爆盘	可带三道截至阀(含端盖)
T13	6	6	普通	不允许
T14	6	6	带防爆盘	不允许
T15	10	标准算法	普通	可带三道截至阀(含端盖)
T16	10	标准算法	带防爆盘	可带三道截至阀(含端盖)
T17	10	6	普通	可带三道截至阀(含端盖)
T18	10	6	带防爆盘	可带三道截至阀(含端盖)
T19	10	6	带防爆盘	不允许
T20	10	8	带防爆盘	不允许
T21	10	10	普通	不允许
T22	10	10	带防爆盘	不允许
T23	4.1和5.2类危险品用罐			
T50	非冷冻液化气体类危险品用罐(因物料而具体设置)			
T75	冷冻液化气体类危险品用罐(因物料而具体设置)			